



ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ "Χαμηλού Προφίλ"

Χαρακτηριστικά Μονάδας:

- Κλιματιστικές μονάδες χαμηλής κρέμασης, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ψευδοροφή.
- Ψηφιακό καλωδιακό χειριστήριο με ασύρματο τηλεχειριστήριο.
- Δυνατότητα τοποθέτησης κιτ βοηθητικών αντιστάσεων.
- Εσωτερικός ανεμιστήρας τεσσάρων ταχυτήτων για το UIH 100, UIH 125, UIH 150 και τριών ταχυτήτων για το UIH 175, UIH 200.
- Ολική επικάλυψη του εσωτερικού μηχανήματος με ηλεκτροστατική βαφή.
- Στοιχείο με πτερύγια από αλουμίνιο, με επικάλυψη μπλέ χρώματος, για προστασία οξείδωσης τόσο για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό μηχανήμα.
- Scroll συμπιεστής υψηλής απόδοσης.
- Πρεσοστάτης χαμηλής και υψηλής πίεσης, αυτόματης επαναφοράς.
- Επιτηρητής φάσεων.
- Διακοπή του εσωτερικού ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια του defrost.
- Η μονάδα UIH 100 είναι 1N - 230V.
- Οι μονάδες UIH 125, UIH 150, UIH 175, UIH 200 είναι 3N - 400V.

